



# Dtradings

**UTHERM  
HULMURSI SOLERING  
TIL DEN KLOGE LIVSSTIL**

[www.dtradings.dk](http://www.dtradings.dk)

HØJ  
ISOLERINGSVÆRDI  
LAMBDA 0,022 W/mK



Ved at anvende UATHERM hulmursisolering lambda værdi 0,022 W/mK, kan du bygge flere m<sup>2</sup> beboelse, mod en mindre merinvestering.

En tyndere hulmur kan også give besparelse på omkostninger til overliggere, opmuring af murfals etc., og i disse tilfælde vil besparelsen være endnu større.

Disse "ekstra netto m<sup>2</sup>" koster ca. det halve af normal pris, og er således en optimal økonomisk løsning, som måske lige giver et værelse ekstra.

UATHERM hulmursisolering påmonteres bagmuren med en dyvel, som bores i, og efterfølgende monteres en slag-binder. Det anbefales at tape samlinger, ved brug af 2-lags løsning med forskudte samlinger kan dette undlades.

UATHERM hulmursisoleringen monteres med en luftspalte til facademur, og derved sikrer man ventilation af hulmur, og minimerer risikoen for skader på murværk. UATHERM hulmursisolering er diffusionstæt, og derved reduceres risiko for fugt indtrængen i bagmuren væsentligt, i modsætning til traditionel isolering.





## UNILIN ISOLERINGSPLADER TIL HULMUR

UNILIN Isoleringsplader har en stiv termohærdet kerne af polyisocyanurat (PIR), fremstillet med et opblæsningsmiddel, der ikke nedbryder ozon overhovedet (ODP) og har lav effekt på den globale opvarmning (GWP). Standardbeklædningen er en sammensat folie med lav udledning, påsat begge sider af kernen under fremstilling. Der findes andre beklædninger afhængigt af anvendelse.

### FORDELE:

- Lav varmeledningsevne
- Nem installation
- Nemt at tilpasse størrelse
- Næsten ingen spild
- Meget lav vandoptagelse
- Meget holdbart
- PIR - Effektiv, højtisolerende
- Fremtidens Isolering
- God Økonomi
- Diffusionstæt

HØJ  
ISOLERINGSVÆRDI  
LAMBDA 0,022 W/mK



Dtradings



# UTHERM HULMURSIISOLERING / LAGERVARER

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Stk / Paller	M2 / paller	U-værdi W/mK
40	600	1200	120	86.40	0.51
50	600	1200	100	72.00	0.41
60	600	1200	80	57.60	0.35
70	600	1200	70	50.40	0.30
82	600	1200	60	43.20	0.26
92	600	1200	50	36.00	0.23
100	600	1200	50	36.00	0.22
120	600	1200	40	28.80	0.20
140	600	1200	36	25.92	0.16
160	600	1200	30	21.60	0.14

Ønskes andre tykkelser og størrelser, venligst kontakt os.



# Dtradings

Dtradings  
Nørdamvej 13  
DK 9632 Møltrup  
salg@dtradings.dk  
www.dtradings.dk  
Tlf.: +45 26210511